



betlachstrasse 2
 ch-2540 grenchen/suisse
 Tel. 032 654 21 00
 fax 032 654 21 09
 www.ryfag.ch
 imaging microscopes

Equipement

Appareillage

Tension d'alimentation

Puissance absorbée

Indice de protection

Classe de protection

Mode d'allumage

Commande

Tête du luminaire

matériaux

Coloris du corps du luminaire

Protection des sources

Mât/bras articulés

matériaux

Coloris bras articulés

Compensation d'articulation

Poids (net)

Cordon d'alimentation

Fixation

Loupes/lentilles; dimensions

Loupe; dioptries

Lentille additionnelle

1 x Lampe fluorescente circline T29-R 22W/840 G10q
 Température de couleur blanc neutre , 4000 K, Indice de rendu des couleurs (IRC)=80

Classe d'efficience énergétique A

ballast conventionnel

230 V ; 50 Hz

env. 31 W

IP 20

II

commutable

interrupteur

matière de synthèse

gris clair

polycarbonate , blanc translucide

matière plastique

gris clair

ressort

env. 3.1 kg

env. 2.9 m; Fiche secteur

CEE 7/XVI

pince pour fixation sur table (accessoire), équerre murale (accessoire)

Ø 120 mm

4

non disponible



CEE 7/XVI

Puissances lumineuses

Mode de mesure: d=15cm

E_{min}: 850 lx
 E_m: 2112 lx

